



LIBUS[®]
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ficha técnica

Anteojos de seguridad monolente ultraliviano de uso general.



anteojos ecoline



ANSI Z87.1 (Z87+)



900557 | Anteojos ECOLINE Transparente S/T
900558 | Anteojos ECOLINE Transparente HC
900559 | Anteojos ECOLINE Transparente AF



900554 | Anteojos ECOLINE Gris S/T
900555 | Anteojos ECOLINE Gris HC
900556 | Anteojos ECOLINE Gris AF



900566 | Anteojos ECOLINE Outdoor/Indoor



900560 | Anteojos ECOLINE Amarillo S/T
900561 | Anteojos ECOLINE Amarillo HC
901286 | Anteojos ECOLINE Amarillo AF



900563 | Anteojos ECOLINE Verde S/T
900564 | Anteojos ECOLINE Verde HC
901285 | Anteojos ECOLINE Verde AF

Características principales.

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Protección frontal y lateral.
- Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Su radio de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.
- Lente y patillas de policarbonato.
- Filtro UV.
- Tornillo de acero inoxidable.

Tratamiento.

Ninguno (S/T)

Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

Anti-empañamiento (AF): película resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración. Ideal para usar con media máscara o barbijo.

Espejado (E): película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.

Outdoor / Indoor (O/I): película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

Aplicaciones.

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Gas y Petróleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Logística
- Naviera
- Agro
- Entes estatales

Coberturas Riesgos.

- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

Colores Armazón.

Patilla: Negro - Amarillo - Verde

Colores Lentes.

Incoloro: uso general.

Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Amarillo: el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel lumínico. No se recomienda su uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.

Verde: brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

Presentación

