

ESLINGAS SEGURIDAD



E.P.I.
Equipos de Protección Individual



REFERENCIA: 50-22G

Eslinga de Detención Graduable

Descripción

Eslinga de Detención Sencilla elaborada en reata de 25mm de longitud graduable, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1400lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo.

Disponibles en medidas de 1.30m hasta 1.80m

- **50-22GA:** Eslinga de detención de caídas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo.
- **50-22GC:** Eslinga de detención de caídas con gancho de 2½" - 65mm de apertura a un extremo y de ¾" - 21mm de apertura al otro extremo.

Generalidades

La eslinga Ref. 50-22GA y Ref. 50-22GC es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Detención de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Protección Social alturas superiores a 1.50 m.), brindando funciones como:

- Detención de caídas.



Longitud: A partir de 1.30m

Componentes de Fabricación

CODIGO DE PRODUCTO	NORMA	RESISTENCIA	PESO	MATERIAL	COLOR	EMPAQUE
50-22GA	ANSI/Z359.1	2268Kgf	745g	Poliéster	Azul, Verde Neón, Rojo, Verde	Unidad
50-22GC	ANSI/Z359.1	2268Kgf	1230g	Poliéster	Azul, Verde Neón, Rojo, Verde	Unidad

IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.