

Respirador 3200

Medio Rostro de Una Vía, Talla M/L

Ficha Técnica



■ Descripción

El Respirador 3200 de 1 vía, talla M/L, se adapta a gran cantidad de fisonomías faciales. Diseñado para ser utilizado con Filtro Mixto intercambiable (3311LA-55) con protección contra Partículas y niveles molestos de Vapores Orgánicos.

Su tamaño y forma compacta entrega una gran visibilidad para la realización de los trabajos requeridos.

Presenta gran facilidad y comodidad para respirar dado su bajo peso y poco calor generado en su interior.

Posee arnés ajustable con tecnología 3M Drop Down, esto significa que ante la necesidad de retirar momentáneamente el respirador, éste se desliza por las correas hacia abajo, quedando en el pecho del usuario sin la necesidad de que éste tenga que sacarse el equipo por completo (por ejemplo evita tener que sacarse traje, gorros o cascos).

■ Aplicaciones

El Respirador 3200 y su Filtro mixto están especialmente pensados para labores de aplicación de Agroquímicos y Pesticidas en general.

También puede ser utilizado para realizar labores de pintura, ya sea con brocha ó con pistola en lugares ventilados.

Protege contra niveles molestos de vapores orgánicos, generados de productos derivados del petróleo.

■ Certificaciones

Aprobado por norma asiática para usar en presencia de polvos, humos, metálicos, neblinas y vapores orgánicos; estos últimos en niveles molestos.

■ Materiales

Pieza Facial	: Elastómero Termoplástico Hipoalergénico
Color	: Gris
Bandas elásticas	: Elastómero
Peso Pieza Facial	: 56 gr., 100 gr. aprox. con filtro instalado.

■ Instrucciones de Uso

La duración del Respirador dependerá de su correcto uso y cuidados.

El Respirador debe ser guardado en su bolsa individual, lejos del lugar de trabajo para que no siga absorbiendo los contaminantes y disminuya su vida útil.

Para limpiarlo **sólo** es necesario agua y jabón, y enjuagar bien y secar.

La duración del filtro dependerá variados factores, entre ellos el tiempo de exposición, la concentración del contaminante, tipo de trabajo, etc. Como sugerencia de cambio en terreno se puede considerar cambiar el filtro al percibir olor al producto aplicado ó al ser incomodo respirar.

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

■ Empaque

Respirador 3200: 20 unidades x caja
Filtro mixto 3311LA-55: 10 unidades x caja